

**EPSON**

**EPSON-PP100 AUTO PRINTER**

**EPSON**

**EPSON-PP100**

**EPSON**

**EPSON-PP100N**

<b>CD</b>	gravure		30 CD/heure
<b>DVD</b>	gravure		15 DVD/heure
<b>Mode édition (nombre de copies)</b>			
<b>Sortie externe</b>	De 1 à 5 supports		1-5, utilise bacs+tiroir
<b>Mode par lot</b>	De 1 à 100 supports		1-100, utilise 3 bacs
<b>Mode standard</b>	De 1 à 50 supports		1-50, utilise 2 bacs
<b>Spécifications d'impression</b>			
<b>Tête d'impression</b>	Noir:180 buses , Couleur:180 buses x 5	Noir : 180 buses, Couleur : 180 busesx5	Noir:180 buses, Couleur:180 buses x 5
<b>Vitesse d'impression</b>	50 CD/heure (Qualité), 75 CD/heure (Vitesse), 95 CD/heure (Grande vitesse)	45 supports/heure, (mode rapide), 30 supports/heure, (mode qualité)	45 CD/heure (mode rapide), 30 CD/heure (mode qualité)
<b>Résolution d'impression</b>	(75 CD/heure)/1440x720 dpi, Niveau 3 (95 CD/heure)/720x720 dpi	dpi	Mode rapide: 1440x720 dpi, Mode qualité: 1440x1440 dpi
<b>Sens de l'impression</b>	Bidirectionnelle		Uni ou bidirectionnel
<b>Cartouche d'encre</b>			
<b>Cartouches couleurs</b>	Cyan, magenta, jaune, Cyan clair, magenta clair, Noir		Cyan, magenta, jaune, Cyan clair, magenta clair, Noir
<b>Capacité cartouche</b>	1 000 disques ou plus	Environ 1200 supports, (Ø 45 - Ø 116 mm)	Environ 1200 supports, (Ø45-Ø116mm)
<b>Type d'encre</b>		Encre Dye	
<b>Surface d'impression</b>			
<b>Plage de réglage pour diamètre extérieur</b>		Ø 70 - Ø 119.4 mm	
<b>Réglage standard pour diamètre intérieur</b>		Ø 45 mm	
<b>Zone d'impression garantie</b>		Ø 45 - Ø 116 mm	
<b>Plage de réglage pour diamètre intérieur</b>		Ø 18 - Ø 50 mm	
<b>Réglage standard pour diamètre extérieur</b>		Ø 116 mm	
<b>Lecteur CD/DVD</b>			
<b>Lecteurs/Graveurs de CD DVD</b>	Aucun		2
<b>Vitesse d'écriture</b>	---	CD : maxi. 40x, DVD-R, DVD+R : maxi. 12x, DVD-R DL, DVD+R DL : maxi. 8x	CD:max.40x, DVD-R/DVD+R:max.12x, DVD-R DL/DVD+R DL:max.8x
<b>Média supporté</b>			
<b>OutsideDiameter_FR</b>		Ø 120 mm ± 0.3 mm	
<b>Forme</b>		Support standard de 12 cm.	
<b>Surface</b>	CD ou DVD à surface imprimable jet d'encre requis	Imprimable jet d'encre (haute qualité ou brillant)	CD ou DVD à surface imprimable jet d'encre requis
<b>Diamètre intérieur</b>		Ø 15 mm + 0.1/-0 mm	
<b>Epaisseur</b>		1.2 mm + 0.3/-0.1 mm	
<b>Divers</b>			
<b>Marquage CE</b>	oui	EMC : 89/336/EEC, EN55022 classe B, RoHS, Safety : , Safety : EN 60950	
<b>Dimensions externe</b>	Largeur(l)=377mm, Profondeur(p)=465mm, Hauteur(h)=348mm	Largeur 377 mm, profondeur 465 mm, hauteur 348 mm	Largeur(l)=377mm, Profondeur(p)=465mm, Hauteur(h)=348mm
<b>Requis</b>	Systèmes d'exploitation: , 32 bits, Windows Vista Familiale, Pro, Premium (SP1 ou Plus), Windows XP Familiale ou Pro (SP2 ou Plus),		

	Windows 2000 Pro (SP4 ou Plus)	OS : Windows XP Home/Professional SP2 ou +, Windows 2000 Professional SP4 ou +	
<b>Poids</b>	Env. 22 kg (bacs et cartouches compris)	Env. 21 kg (bacs et cartouches compris)	Env. 24 kg (bacs et cartouches compris)
<b>Logiciels</b>	TotalDiscMaker (sur le PC utilisateur pour création & publication) , TotalDiscMonitor (sur le PC utilisateur pour afficher l'état des travaux) , TotalDiscSetup (configuration initiale)	Total Disc Maker (fourni), Total Disc Status-Monitor (fourni), Total Disc Setup (fourni), TD Bridge (interface avec d'autres applications)	TotalDiscMaker, TotalDiscStatus-Monitor, TotalDiscSetup, TD Bridge (interface avec d'autres applications)

Environnement Informatique

<b>Environnement sonore</b>	---	Carte son	
<b>Environnement graphiques</b>	XGA, 65536 couleurs	XGA, 65536 couleurs	
<b>USB2</b>	USB 2.0, vitesse de transmission : 480 Mbps (High-Speed)	USB 2.0, vitesse de transmission : 480 Mbps (High-Speed)	
<b>Electrique</b>	100 - 240 volts, 50-60 Hz	100 - 240 volts, 50-60 Hz	
<b>Disque dur</b>	10 Go ou plus	10 Go ou plus	
<b>Mémoire</b>	512 Mo ou plus (Windows 2000, XP), 1 Go ou plus	RAM : 512 Mo ou plus	
<b>Interfaces</b>	USB 2.0	USB 2.0 ou Ethernet	
<b>CPU</b>	Pentium 4 1, 4 GHz ou supérieur, ou un processeur compatible	Pentium 4, 1.4 GHz ou supérieur	

Garantie

<b>Standard</b>	1 an sur site	---	1 an sur site
-----------------	---------------	-----	---------------