

## Imprimante jet d'encre

### FJ-4800 Base Hewlett-Packard

- > Résolution : 4800 x 1200 dpi
- > Impression qualité photo
- > Contrôle de niveau d'encre
- > Fonctionne avec PC ou Mac (via l'option TrueNet2™ non fournie) – driver PC téléchargeable
- > Fonctionne avec disque imprimable ou étiquette
- > Coût réduit
- > Prêt pour chargement automatique
- > Système d'édition prêt
- > Utilise des cartouches HP 56 et HP 57 (noir/couleur)
- > Type d'ordinateur nécessaire : Pentium® 64 Mb de RAM - 100 Mb d'espace libre sur disque dur ou Mac (G4 / G5 / Mini)
- > Système d'exploitation : Windows® 95/98 /ME et 2000 ou OS X
- > Adaptateur pour carte de visite (en option)
- > Réalisation robuste entièrement métallique
- > Dimensions (en cm) : 39 (l) X 34 (prof.) X 16 (h)
- > Poids : 5,5 kg
- > Consommation : 100 W



## Imprimante thermique

### Une nouvelle génération d'imprimante thermique « dye sublimation »

#### TEAC P55™

- > Image réaliste qualité photo
- > Durabilité incomparable
- > Résiste aux rayures, à l'eau, aux UV
- > 3 types de rubans d'impression : noir, couleur, photo couleur
- > Capacité des rubans d'impression : noir : 1000 images – couleur et photo couleur : 500 images
- > Résolution : 400 dpi
- > Interface : IEEE 1284 ECP
- > Fonctionne sans PC ni Mac via l'option TrueNet (non fournie)
- > Système d'exploitation PC : Windows® 2X / XP, Linux® REDHAT 7.2
- > Dimensions (en cm) : 30,2 (l) X 39 (prof.) X 24,2 (h)
- > Poids : 22 kg
- > Consommation : 500 W
- > Peut être couplée à la robotique TP-5100

